



	HDS-5020	HDS-8025	HDS-1030	HDS-1303	HDS-1703	HDS-2204
Presskraft	500 kN	800 kN	1000 kN	1300 kN	1700 kN	2200 kN
Antrieb	Servo-Hydraulische	Servo-Hydraulische	Servo-Hydraulische	Servo-Hydraulische	Servo-Hydraulische	Servo-Hydraulische
	Abkantpresse	Abkantpresse	Abkantpresse	Abkantpresse	Abkantpresse	Abkantpresse
Pressbalkenlänge	2070 mm	2590 mm	3110 mm	3225 mm	3225 mm	3110 mm
Durchgang zwischen den Maschinenständen	1700 mm	2210 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	3760 mm
Hub	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Öffnungsweite	-	-	500 mm	-	-	-
Arbeitsgeschwindigkeit	20 mm/s	20 mm/s	20 mm/s	20 mm/s	20 mm/s	20 mm/s
Zustellgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Öffnungsgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Steuerung	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC	AMNC
Länge	2395 mm	2935 mm	4515 mm	3505 mm	2695 mm	4770 mm
Breite	1575 mm	1590 mm	2935 mm	1615 mm	1765 mm	1765 mm
Höhe	2620 mm	2720 mm	2710 mm	3010 mm	3220 mm	3220 mm
Gewicht	5300 kg	6700 kg	8700 kg	12000 kg	20000 kg	23000 kg

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.