	HFE-5012	HFE-5020	HFE-5020L	HFE-5020S	HFE-5020SL
Presskraft	500	500	500	500	500
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse	Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	1270	2090	2090	2090	2090
Durchgang zwischen den	1035	1665	1665	1665	1665
Maschinenständern	1035	1005	1005	1005	1005
Hub	150	200	350	200	350
Öffnungsweite	370	470	620	470	620
Arbeitsgeschwindigkeit	10	10	10	20	20
Zustellgeschwindigkeit	100	100	100	200	200
Öffnungsgeschwindigkeit	100	100	100	200	200
Länge	2165	3160	3160	3160	3160
Breite	2165	2450	2450	2450	2450
Höhe Gewicht	2300 3550 (kg)	2450 4850 (kg)	2770 5250 (kg)	2450 4850 (kg)	2770 5250 (kg)
Gewicht	HFE-8025		_	_	FE-8025L
Presskraft	800	800	800	-80253L 111	-L-6023L
Antrieb				ie Abkantpresse Hydraulisc	he Abkantpresse
Pressbalkenlänge	2570	2570	2570	2570	Te North Presse
Durchgang zwischen den Maschinenstär		2125	2125	2125	
Hub	200	200	350	350	
Öffnungsweite	470	470	620	620	
Arbeitsgeschwindigkeit	10	20	20	10	
Zustellgeschwindigkeit	100	200	200	100	
Öffnungsgeschwindigkeit	100	200	200	100	
Länge	3160	3630	3630	3630	
Breite	2450	2450	2450	2450	
Höhe	2550	2550	2770	2770	
Gewicht	5880 (kg)	5880 (kg)	6030 (kg)	6030 (kg)	
	HFE-1003	HFE-10	003S HF	E-1003L HF	E-1003SL
Presskraft	1000	1000	1000	1000	
Antrieb	-	•		ie Abkantpresse Hydraulisc	he Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3110	3110	3110	3110	
Durchgang zwischen den Maschinenstär		2705	2705	2705	
Hub	200	350	350	350	
Öffnungsweite	470	620	620	620	
Arbeitsgeschwindigkeit	10	200	100	200	
Zustellgeschwindigkeit Öffnungsgeschwindigkeit	100 100	20 200	10 100	20 200	
Länge	4210	4210	4210	4210	
Breite	2450	2450	2450	2450	
Höhe	2700	2700	2860	2860	
Gewicht	6910 (kg)	6910 (kg)	7310 (kg)	7310 (kg)	
	HFE-1303	_			E-1303SL
Presskraft	1300	1300	1300	1300	
Antrieb	Hydraulische Abka		Abkantpresse Hydraulisch	ie Abkantpresse Hydraulisc	he Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3140	3140	3140	3140	
Durchgang zwischen den Maschinenstär	ndern 2700	2700	2700	2700	
Hub	200	350	200	350	
Öffnungsweite	470	620	470	620	
Arbeitsgeschwindigkeit	10	10	20	20	
Zustellgeschwindigkeit	100	100	200	200	
Öffnungsgeschwindigkeit	100	100	200	200	
Länge	4210	4210	4210	4210	
Breite	2550	2650	2550	2650	
			2820	3140	
Höhe	2820	3140			
Höhe Gewicht	9310 (kg)	9310 (kg)	8460 (kg)	9310 (kg)	
Gewicht	9310 (kg) HFE-1304	9310 (kg) HFE-1 :	8460 (kg) 304L HF I	9310 (kg) E-1304S HF	E-1304SL
Gewicht Presskraft	9310 (kg) HFE-1304 1300	9310 (kg) HFE-1 : 1300	8460 (kg) 304L HFI 1300	9310 (kg) E-1304S HF	
Gewicht	9310 (kg) HFE-1304 1300	9310 (kg) HFE-1 : 1300	8460 (kg) 304L HFI 1300	9310 (kg) E-1304S HF	

	HFE-1304	HFE-1304L	HFE-1304S	HFE-1304SL
Durchgang zwischen den Maschinenständer	n 3760	3760	3760	3760
Hub	200	350	200	350
Öffnungsweite	470	620	470	620
Arbeitsgeschwindigkeit	10	10	10	20
Zustellgeschwindigkeit	100	100	100	200
Öffnungsgeschwindigkeit	100	100	100	200
Länge	5270	5270	5270	5270
Breite	2550	2650	2550	2650
Höhe	2920	3120	2900	3120
Gewicht	11650 (kg)	12350 (kg)	11650 (kg)	12350 (kg)
	HFE-1703	HFE-1703L	HFE-1703S	HFE-1703SL
Presskraft	1700	1700	1700	1700
Antrieb	3170	a Hydraulische Abkantpresse 3170	a Hydraulische Abkantpresse 3170	Hydraulische Abkantpresse 3170
Pressbalkenlänge Durchgang zwischen den Maschinenständer		2700	2700	2700
Hub	200	350	200	350
Öffnungsweite	470	620	470	620
Arbeitsgeschwindigkeit	10	10	20	20
Zustellgeschwindigkeit	100	100	200	200
Öffnungsgeschwindigkeit	100	100	200	200
Länge	4240	4240	4240	4240
Breite	2550	2650	2550	2650
Höhe	2900	3140	2900	3140
Gewicht	11910 (kg)	12710 (kg)	11910 (kg)	12710 (kg)
	HFE-1704	HFE-1704S	HFE-1704L	HFE-1704SL
Presskraft	1700	1700	1700	1700
Antrieb	Hydraulische Abkantpresse	e Hydraulische Abkantpresse	e Hydraulische Abkantpresse	e Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	4230	4230	4230	4230
Durchgang zwischen den Maschinenständer	n 3760	3760	3760	3760
Hub	200	200	350	350
Öffnungsweite	470	470	620	620
Arbeitsgeschwindigkeit	10	20	10	20
Zustellgeschwindigkeit	100	200	100	200
Öffnungsgeschwindigkeit	100	200	100	200
Länge	5300	5300	5300	5300
Breite	2550	2550	2650	2650
Höhe	2920	2920	3150	3150
Gewicht	14250 (kg)	14250 (kg)	14850 (kg)	14850 (kg)
Presskraft	HFE-2203 2200	HFE-2203S 2200	HFE-2203L 2200	HFE-2203SL 2200
Antrieb				e Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	3220	3220	3220	3220
Durchgang zwischen den Maschinenständer		2700	2700	2700
Hub	200	200	350	350
Öffnungsweite	470	470	620	620
Arbeitsgeschwindigkeit	10	20	10	20
Zustellgeschwindigkeit	100	170	100	170
Öffnungsgeschwindigkeit	100	200	100	200
Länge	4270	4270	4270	470
Breite	2550	2550	2650	2650
Höhe	2940	2940	3090	3090
Gewicht	14060 (kg)	14060 (kg)	15110 (kg)	15110 (kg)
	HFE-2204	HFE-2204L	HFE-2204S	HFE-2204SL
Presskraft	2200	2200	2200	2000
Antrieb	•			e Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge	4280	4280	4280	4280
Durchgang zwischen den Maschinenständer		3760	3760	3760
Hub	200	350	200	350
Öffnungsweite	470	620	470	620
Arbeitsgeschwindigkeit	10	10	20	20
Zustellgeschwindigkeit	100	100	1700	170
Öffnungsgeschwindigkeit	100	100	200	200
Länge	5330	5330	5330	5330
Breite Höhe	2550	2650	2550	3650
HOHE	3100	2270	2100	2270
Gewicht	3100 17450 (kg)	3270 18350 (kg)	3100 17450 (kg)	3270 18350 (kg)
Gewicht Im Sinne des technologischen Fortschritts sin	17450 (kg)	18350 (kg)	17450 (kg)	18350 (kg)